051790

Tischdrucker
9906

Höhere Produktivität.
Optimierte Prozesse.

AVERY DENNISON

www.sde-web.de

Verbesserte Produktivität, reduzierte Kosten

Sie möchten Ihre Lieferkette im Einzelhandel optimieren und Kosten einsparen? Sie wünschen sich schnellere Warenbewegungen innerhalb Ihres Unternehmens?
Der 4“-Tischdrucker 9906 ist eine schnelle, benutzerfreundliche Barcode-Etikettierlösung, mit der Sie all dies und noch mehr erreichen können.

Ideal für folgende Anwendungen:
- Kennzeichnung von Verpackungen
- Produktkennzeichnung
- Versandetikettierung
- Palettenkennzeichnung
- Compliance-Etikettierung

Zwei Versionen dieses Druckers (Standard und Professionell) sind verfügbar. Die professionelle Version hat mehr Funktionen, die Standard-Version ist speziell auf die Schwerpunkte Wertbeständigkeit und Effizienz ausgelegt.

Materialspezifikationen

Etikettenbreite:	19 bis 114 mm
Etikettenlänge:	13 bis 1.270 mm
Kern-Innendurchmesser:	76,2 mm
Materialrolle Außendurchmesser:	203 mm
Folientyp:	Außenwicklung
Folienbreite:	38 bis 114 mm
Folienlauflänge:	Bis zu 450 m
Materialdicke min./max.:	0,1397 bis 0,254 mm

Ihre Vorteile auf einen Blick

Produktivität verbessern
Der 9906 sorgt durch eine Kombination aus Geschwindigkeit und hoher Druckqualität für Effizienz. Benutzerfreundliche Funktionen reduzieren die Fehlerhäufigkeit und machen zeitintensive Mitarbeiterschulungen unnötig.

Total Cost of Ownership (TCO) verringern
Der 9906 wurde entwickelt, um Ihren Return on Investment (ROI) zu steigern und Ihre Total Cost of Ownership (TCO) zu senken. Der automatische Dotversatz sorgt für eine längere Lebensdauer des Druckkopfes, weniger Druckkopfwechsel und Dotausfälle sowie kürzere Ausfallzeiten.

Prozesse optimieren
Durch flexible Verbindungsmöglichkeiten, z.B. über Ethernet, WLAN und USB, lässt sich der 9906 ganz leicht in Ihre vorhandenen Computersysteme und Netzwerke integrieren.

Druckerspezifikationen

Drucktechnologie:	Thermotransfer/Thermodirekt
Größe (H x B x T):	279 mm x 267 mm x 409 mm
Gewicht:	11,4 kg
Druckkopf:	203 oder 300 dpi; Druckbreite: 102 mm
Druckgeschwindigkeit:	64–152 mm/s
Betriebstemperatur:	TT: 4–35°C, TD: 4-40°C; Luftfeuchtigkeit: 5–90% nicht kondensierend
Stromversorgung:	90–264 V (AC), 50/60 Hz

Copyright ® Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieser Inhalt darf nicht ohne Zustimmung von Avery Dennison vervielfältigt werden.

www.sde-web.de

AVERY DENNISON